Группа компаний ВБК
Выгодно. Быстро. Качественно.

Тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66
E-mail: 2532566@mail.ru
Сайт: vip-kraski.ru

Доставка

Гарантия низких цен

Надежность

Краска Алпол

Область применения краски Алпол

Краска **Алпол** используется для антикоррозионной защиты изделий и сооружений из стали, эксплуатируемых в атмосферных условиях всевозможных климатических зон. Покрытие устойчиво к воздействию воды, не устойчиво к воздействию бензина и ряда органических растворителей. При использовании с композицией Цинол возможно применение в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Более подробную характеристику товара смотрите на этой странице.

Особенности использования и хранения

Очищенную для покраски поверхность необходимо обеспылить и обезжирить водой с использованием моющих средств до 1-й степени по ГОСТ 9.402. Не рекомендуется применять растворители для обезжиривания поверхности. Также необходимо очистить покрываемую поверхность от окалины, ржавчины и следов предыдущего покрытия до 2-й степени по ГОСТ 9.402.

Хорошо смешать краску Алпол до однородной массы. Непосредственно перед использованием рекомендуется разбавить растворителем до рабочей вязкости. Композицию на протяжении всех работ нужно периодически перемешивать.

Работы краской Алпол следует производить при влажности воздуха не более 90% и t от -15°С до +40°С.

Рекомендуемая выдержка перед эксплуатацией - 7 суток, до начала транспортировки - не менее 24 часов.

Хранить в упакованном виде при температуре окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления, указанной производителем.

Группа компаний ВБК, тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66, e-mail: 2532566@mail.ru, сайт: vip-kraski.ru