

Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.



Доставка



Гарантия низких цен



Надежность

Тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66

E-mail: 2532566@mail.ru

Сайт: vip-kraski.ru

Грунтовка Акрус-прайм

Описание грунтовки Акрус-прайм

Акрус-прайм - это грунтовка, представляющая собой суспензию наполнителей и пигментов в эпоксидных смолах с отвердителем аминного типа.

Данная грунтовка предназначена для антикоррозийной защиты внутренних поверхностей резервуаров, контактирующих с агрессивными средами типа нефти и нефтепродуктов, водонефтяной эмульсии, минерализованной воды и пр.

Более подробное описание данного товара Вы сможете увидеть, перейдя [по этой ссылке](#).

Технические свойства грунтовки Акрус-прайм

1. Внешний вид пленки: ровное однородное покрытие.
2. Разбавитель: «Растворитель для [«Акрус-прайм](#), Акрус-лонг» в соотношении не более 15 процентов от общей массы материала.
3. Температура эксплуатации: от -60° до +80°, до + 160° кратковременно.
4. Жизнеспособность: 30 - 90 минут в зависимости от температуры окружающей среды.
5. Очистка инструментов: смесь бутанола и толуола, растворители 646, P-4, P-5.
6. Гарантийный срок хранения: 12 мес с даты производства в невскрытой упаковке.
7. Фактический расход зависит от метода и условий нанесения, толщины слоя, формы изделия, шероховатости поверхности.

Применение грунтовки

Способы нанесения материала: кисть, валик или безвоздушный распылитель.

Грунтовку *Акрус-прайм* следует наносить при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности воздуха, не превышающей 80%. До начала использования основу следует смешать с отвердителем, тщательно перемешать, выдержать 5 - 10 мин. Соотношение смешивания смотрите в документе о качестве.

Время выдержки до начала эксплуатации в жидких средах после высыхания последнего слоя составляет:

- 5 суток при +18°C;
- 7 суток при +10 - +18°C;
- 10 суток при +5 - +10°C.

Меры предосторожности

Грунтовка огнеопасна! Окрасочные работы производить при наличии исправной вентиляции с использованием СИЗ.

Хранить грунтовку *Акрус-прайм* при температуре не более +30°C в сухом помещении, исключив попадание уф-лучей.

**Группа компаний ВБК, тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный),
(343) 253-25-66, e-mail: 2532566@mail.ru, сайт: vip-kraski.ru**